



GALIANOS

40/125



Terrains de sports
Maraichage
Carrières équestres
Espaces verts

GALIANOS

40/125

La technologie agricole
au service des espaces verts



Dimensions

L : 1.35 m (hors barre d'attelage)

l : 1.10 m

h : 1.35 m

Poids : 220 kgs

Équipements standards

Chassis fixe sur 2 roues

Turbine basse absorption de pression
(fonctionne à partir de 2 bars)

Réducteur 1 vitesse à débrayage automatique

Entraînement bobine par couronne dentée

Tracannage par vis sans fin
(guide tuyau)

By-pass manuel
(réglage vitesse d'avancement)

Manomètre

Chariot porte arroseur galvanisé à voie réglable

Roues basse pression

Flexible 2 mètres haute pression équipé
raccord pompier 40 sans verroues

Frein de déroulement

Cliquet anti-retour

Arrêt surpression hydraulique

Tuyau polyéthylène haute résistance
40 mm - Lg 125 m

Arroseur fourni avec 3 buses

tuyau	buse	pression enrouleur	pression asperseur	portée	largeur irriguée	débit		ha arrosé	pluviométrie en mm		
						m ³ /h	l/min		20 m/h	30 m/h	50 m/h
40	9	125 m						125 m			
		2,5	1,5	16,5	31	3,6	60	0,41	5,5	3,7	2,2
		3,2	2,0	17,5	33	4,32	72	0,48	6,25	4,2	2,5
		3,6	2,0	18,0	34	5,4	90	0,50	7,5	5,0	3,0
		5,1	3,0	20,5	39	6,48	108	0,57	8	5,3	3,2
		6,7	3,0	21,0	40	9,36	156	0,59	11,1	7,4	4,4
	12	7,7	4,0	23,0	44	10,8	180	0,65	11,7	7,8	4,7